

**2.0UT**

**FONDOVALLE**

2 CM PORCELAIN STONEWARE

**2 Il progetto 2.OUT**

The 2.OUT project - Le projet 2.OUT - Das 2.OUT-Projekt

**7 Gamma colori**

Colour range - Gamme de couleurs - Farbauswahl

**8 Applicazioni**

Applications - Applications - Anwendungen

**12 Sistemi di posa**

Installation methods - Systèmes de pose - Verlegesysteme

**14 Ambientazioni**

Settings - Mises en ambiance - Raumsituationen

**48 Pezzi speciali**

Trims - Pièces spéciales - Formteile

**52 Certificazioni**

Certifications - Certifications - Zertifizierungen

**54 Informazioni tecniche**

Technical info - Informations techniques - Technische Informationen

Fondovalle amplia la propria offerta di superfici per il design e l'architettura con 2.OUT, il progetto di lastre in gres porcellanato con spessore 2 cm specificamente sviluppato per utilizzi outdoor.

Resistenza, versatilità e facilità di posa incontrano l'eccellenza estetica e produttiva Fondovalle, per vestire anche gli spazi esterni dello stile **100% Made in Italy**, dai fondi ai pezzi speciali.

Fondovalle extends its offer of surfaces for interior design and architecture with 2.OUT, the project of porcelain stoneware slabs 2 cm thick specifically developed for outdoor uses.

Strength, versatility and ease of installation combine with Fondovalle's excellence in looks and production, to cover even outdoor spaces in 100% Made in Italy style, from plain tiles to trims.

Fondovalle élargit sa gamme de surfaces pour le design et l'architecture avec 2.OUT, le projet de dalles en grès cérame de 2 cm d'épaisseur, tout spécialement mis au point pour l'extérieur.

Résistance, polyvalence et simplicité de pose rencontrent l'excellence esthétique et productive de Fondovalle, pour habiller aussi l'extérieur avec la classe 100 % Made in Italy, des fonds aux pièces spéciales.

Fondovalle erweitert das Angebot an Flächenbelägen für Interior, Design und Architektur mit 2.OUT, Feinsteinzeugplatten in Stärke 2 cm, die speziell für Outdoor-Anwendungen konzipiert wurden.

Sie zeichnen sich durch Robustheit, Vielseitigkeit und einfache Verlegung aus. Das erlesene Design und die hohe technische Qualität der Produkte von den Grundfliesen bis zu den Formteilen ermöglichen Gestaltungskonzepte für den Außenbereich im unverwechselbaren italienischen Stil.

4

## Continuità interno esterno: stile senza confini.

Le soluzioni 2.OUT possono essere applicate in coordinato ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, permettendo così di creare ambienti dal grande impatto estetico nei quali terrazzi, patio e cortili diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

**Indoor-outdoor continuity:  
boundless style.**  
2.OUT solutions can be installed matched with the 10 and 6.5 mm floor coverings, to create design schemes with strong aesthetic impact, in which terraces, patios and yards become the natural extension of your indoor spaces.

**Continuité intérieure extérieure:  
une classe illimitée.**  
Les solutions 2.OUT peuvent se coordonner aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des espaces de grand impact esthétique, où les terrasses, les jardins et les cours deviennent le prolongement naturel des cadres intérieurs.

**Fließende Übergänge  
zwischen drinnen und draußen:  
Stil ohne Grenzen.**  
Die 2.OUT Lösungen ermöglichen die Kombination mit passenden Indoor-Belägen in 10 und 6,5 mm Stärke und somit weitläufige Gestaltungskonzepte, bei denen Terrassen, Veranden und Höfe zu einer natürlichen Erweiterung der Innenräume werden.

5

# La gamma cromatica: le collezioni.

L'offerta 2.OUT si amplia con nuovi colori e formati. Dagli effetti pietra ai cementi o legni la collezione è in grado di soddisfare con efficacia le esigenze del design outdoor, in una serie di proposte dallo stile contemporaneo e integrabili con le superfici da interno.

## The colour range: the collections.

The 2.OUT offering is extended with new colours and sizes. With its looks from stones to concretes and woods, the collection is an effective response to the demands of outdoor design, providing products in contemporary style that can be matched with indoor surfaces.

## La palette de couleurs: les collections.

L'offre 2.OUT s'enrichit de nouvelles couleurs et de nouveaux formats. Des effets pierre aux bétons ou aux bois : la collection répond pleinement aux impératifs de l'aménagement extérieur, à travers une série de propositions au style contemporain qui peuvent s'intégrer aux surfaces de l'intérieur.

## Die Farbpalette: Die Kollektionen

Die Palette von 2.OUT wird um neue Farben und Formate bereichert. In den Optiken von Stein, Beton und Holz hält die Kollektion für alle Anforderungen der Outdoor-Gestaltung etliche moderne Lösungen bereit, die auf den Look der Innenbereiche abgestimmt werden können.



**100x100cm**  
39,37"x39,37"




**80x80cm**  
31,5"x31,5"



**60x120cm**  
23,62"x47,24"




**40x120cm**  
15,75"x47,24"

 **2cm**  
0,8"

 **Grip**


## ROYAL TRAVERTINO

Stone look



## SLATEN STONE

Stone look




## STONE LAB

Stone look


## PLANETO

Stone look



## BACKGROUND

Stone look




## JURA MOOD

Lavic stone look

## PIGMENTO

Plain concrete look




## URBAN CRAFT

Industrial concrete look

## PORTLAND

Raw concrete look



## KOMI\*

Natural wood look

\* Fino ad esaurimento scorte  
While supplies last

# Un'unica soluzione per ogni esigenza, estetica o progettuale.

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle soluzioni 2.OUT. Fondi e pezzi speciali infatti possono essere impiegati in ogni applicazione, senza paura delle intemperie o dell'usura del tempo.

## Just one solution for all aesthetic or architectural needs.

Versatility and strength are the two main characteristics of the 2.OUT solutions. In fact, their plain and trim tiles can be used in every application, with no worries about resistance to weather or wear over time.

## Une seule solution pour toutes les exigences, esthétiques ou conceptuelles.

Polyvalence et résistance sont les deux principales caractéristiques des solutions 2.OUT. En effet, les fonds et les pièces spéciales se prêtent à toutes les applications, sans craindre les intempéries ni l'usure du temps.

## Eine einzige Lösung für jede Gestaltungsanforderung.

Vielseitigkeit und Robustheit sind die Hauptmerkmale der 2.OUT-Lösungen. Die Grundfliesen und Formteile eignen sich für jede Art von Anwendung und können ohne Angst vor Witterungseinflüssen oder Abnutzung verlegt werden.



# Libertà e facilità di posa in ogni contesto, residenziale o commerciale.

Le lastre 2.OUT possono essere posate facilmente e in diversi modi: dalla tradizionale posa incollata fino alla posa diretta su erba e ghiaia o la posa sopraelevata su piedini.

**Unrestricted, easy installation in any context, residential or commercial.**  
2.OUT slabs are easy to install in a variety of ways, from the conventional glue method to laying directly on grass and gravel, or raised installation on pedestals.

**Liberté et facilité de pose dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux.**  
Les dalles 2.OUT se posent en toute simplicité et de plusieurs façons : de la classique pose collée à la pose directe sur gazon et gravier, sans oublier la pose surélevée sur plots.

**Viele Optionen und eine einfache Verlegung, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich.**  
Die 2.OUT-Platten können einfach und auf verschiedene Arten verlegt werden: traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder auf Stelzlagern.


**Posa tradizionale su massetto**  
Conventional installation on screed  
Pose traditionnelle sur chape  
Traditionelle Verlegung auf Estrich




**Posa su erba**  
Installation on grass  
Pose sur gazon  
Verlegung auf Gras



**Posa su sabbia o ghiaia**  
Installation on sand or gravel  
Pose sur sable ou gravier  
Verlegung auf Sand oder Kies



**Posa sopraelevata su supporti**  
Raised installation on pedestals  
Pose surélevée sur plots  
Verlegung auf Stelzlagern




Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

# I sistemi di posa 2.OUT

## Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed  
Pose traditionnelle sur chape  
Traditionelle Verlegung auf Estrich




① Massetto: 30/40 cm  
Screed: 30/40 cm  
Chape: 30/40 cm  
Estrich: 30/40 cm

② Colla per piastrelle da esterno  
Glue for outdoor tiles  
Colle pour carreaux d'extérieur  
Kleber für Outdoor-Fliesen

③ Fondovalle 2.OUT

## Posa su erba

Installation on grass  
Pose sur gazon  
Verlegung auf Gras



① Terreno  
Soil  
Terrain  
Erdreich



② Ghiaia Ø3/6 mm: 5/8 cm  
Gravel Ø3/6 mm: 5/8 cm  
Gravier Ø3/6 mm: 5/8 cm  
Kies Ø3/6 mm: 5/8 cm

③ Manto Erboso  
Turf  
Gazon  
Gras

④ Fondovalle 2.OUT

## Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel  
Pose sur sable ou gravier  
Verlegung auf Sand oder Kies



① Terreno  
Soil  
Terrain  
Erdreich



② Massetto: 10/20 cm con 0,5/2% di pendenza  
Screed: 10/20 cm with 0,5/2% slope  
Chape: 10/20 cm avec inclinaison de 0,5/2 %  
Estrich: 10/20 cm mit 0,5-2 % Gefälle

③ Ghiaia Ø3/6 mm: 10/30 cm  
Gravel Ø3/6 mm: 10/30 cm  
Gravier Ø3/6 mm: 10/30 cm  
Kies Ø3/6 mm: 10/30 cm

④ Fondovalle 2.OUT

## Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals  
Pose surélevée sur plots  
Verlegung auf Stelzlager



① Massetto: 15/25 cm  
Screed: 15/25 cm  
Chape: 15/25 cm  
Estrich: 15/25 cm

② Supporti  
Pedestals  
Plots  
Stelzlager

③ Fondovalle 2.OUT

④ Eventuali impianti  
Any utility systems  
Équipements éventuels  
Eventuelle Anlagen

! I suggerimenti di posa sono puramente indicativi per la tipologia di applicazione. Si invita a valutare le normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte. | Installation suggestions are purely guideline for the type of application. The specific regulations in force in each individual country should be considered to ensure installation to the proper standard. | Les conseils de pose sont donnés à titre purement indicatif pour le type d'application. Nous vous invitons à examiner les réglementations spécifiques de chaque pays pour garantir une pose dans les règles de l'art. | Die Empfehlungen für die Verlegung sind unverbindliche Richtangaben zur Art der Anwendung. Für eine fachgerechte Ausführung wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen Bezug zu nehmen.

Fondovalle style and superb performances.  
 Le style Fondovalle et zéro compromis sur les performances.  
 Der Fondovalle Stil und kompromisslose technische Qualität.

**Lo stile Fondovalle  
 e nessun compromesso  
 sulle prestazioni.**

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"  
 Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"



16

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 - 31,5" x 31,5"

Estetica senza compromessi,  
grazie alla continuità tra  
interno ed esterno.



17


Immaculate aesthetics thanks to  
indoor-outdoor continuity.

Une esthétique sans compromis  
grâce à la continuité entre intérieur  
et extérieur.

Immaculate aesthetics thanks to  
indoor-outdoor continuity.



Una gamma completa e versatile  
di pezzi speciali per ogni necessità  
e massima libertà progettuale.



A full, versatile range of trims  
for all needs and for the utmost  
architectural freedom.

Une gamme complète et polyvalente  
de pièces spéciales pour toutes les  
applications et pour la plus grande  
liberté conceptuelle.

Ein umfassendes und vielseitiges  
Sortiment an Formteilen für  
jeden Bedarf bietet maximale  
Gestaltungsfreiheit.



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Planeto Mars 80x80 . 31,5"x31,5"  
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold



22

23

Portland Jordan 2.0 OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold | Portland Jordan



24

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

Un maggiore spessore per prestazioni superiori, anche in contesti pubblici e commerciali.



25

Greater thickness for even better performances, including in public and commercial locations.

Plus d'épaisseur pour plus de performances, même dans les lieux publics et commerciaux.

Eine größere Stärke für hervorragende technische Lösungen, auch in öffentlichen und gewerblichen Bereichen.



26

Slaten Stone Beige 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"



27

Royal Travertino Navona Cross 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"




Jura Mood Light 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"



Urban Craft Plaster 2.OUT 100x100 . 39,37" x39,37"



Background Cream 2.OUT 100x100 . 39,37"x39,37"



Stone Lab Ceppo 2.OUT 100x100 . 39,37"x39,37"

# Textures

# ROYAL TRAVERTINO

 | Stone look

60x120cm  
23,62"x47,24"

≡ 2cm  
0,8"



**Bianco Cross**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
ROT444

**Ebur Cross**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
ROT441

**Navona Cross**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
ROT442

**Griseo Cross**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
ROT443

**Fuscus Cross**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
ROT440

34

35

 **Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

 **Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

 **Classe 5**  **A**  **DCOF**  
**>0,42**  **R11**  **C**  **BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

# SLATEN STONE | Stone look

60x120cm  
23,62"x47,24"

2cm  
0,8"



**White**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
SLA095

**Beige**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
SLA096

**Sand**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
SLA097

**Concrete**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
SLA098

36

37

 **Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

 **Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

 **Classe 5**  **A**  **DCOF**  
**>0,42**  **R11**  **C**  **BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

# PLANETO | Stone look

 80x80cm  
31,5"x31,5"

 2cm  
0,8"



**Venus**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PNT176

**Moon**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PNT178

**Mars**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PNT177

**Jupiter**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PNT179

38

39


 **Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

 **Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

 **Classe 5**  **A**  **DCOF**  
**>0,42**  **R11**  **C**  **BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

# BACKGROUND | Stone look

100x100cm  
39,37"x39,37"  $\approx$  2cm  
0,8"



**Cream**  
100x100cm  
39,37"x39,37"  
BAG144

**Cloud**  
100x100cm  
39,37"x39,37"  
BAG145

40

# JURA MOOD | Lavic stone look

60x120cm  
23,62"x47,24"  $\approx$  2cm  
0,8"



**Light**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
JUM104

**Nude**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
JUM105

**Natural**  
60x120cm  
23,62"x47,24"  
JUM106

41

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**>0,42**

**R11**

**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**>0,42**

**R11**


**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

# STONE LAB | Stone look



100x100cm  
39,37"x39,37"  $\frac{2}{0,8}$  2cm



**Ceppo**  
100x100cm  
39,37"x39,37"  
STL058

42

# PIGMENTO | Plain concrete look



80x80cm  
31,5"x31,5"  $\frac{2}{0,8}$  2cm



**Gesso**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PGM132

**Fango**  
80x80cm  
31,5"x 31,5"  
PGM131

**Polvere**  
80x80cm  
31,5"x 31,5"  
PGM133

43

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**>0,42**

**R12**

**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**>0,42**

**R13**

**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

# URBAN CRAFT

Industrial concrete look

100x100cm  
39,37"x39,37"  $\frac{2}{0,8}$  2cm  
0,8"



**Plaster**  
100x100cm  
39,37"x39,37"  
UBC058

44

# PORTLAND

Raw concrete look

80x80cm  
31,5"x31,5"  $\frac{2}{0,8}$  2cm  
0,8"



**Jordan**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PTL299

**Hood**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PTL298

**Lassen**  
80x80cm  
31,5"x31,5"  
PTL300

45

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**>0,42**

**R12**

**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

**Classe 5**

**A**

**DCOF**  
**≥0,42**

**R11**

**C**

**BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet**  
**AS 4586: P5**  
**UNE-ENV 12633: Class 3**

**KOMI\*** | Natural wood look



40x120cm  
15,75"x47,24"

2cm  
0,8"

**Natural\***  
40x120cm  
15,75"x47,24"  
KOM135

**Original\***  
40x120cm  
15,75"x47,24"  
KOM136

46

47

\* Fino ad esaurimento scorte  
While supplies last

**Superficie Grip**  
Grip Surface, Finition Grip,  
Rutschhemmende Oberfläche

**Rettificato**  
Rectified, Rectifié, Rektifiziert



DCOF  
>0,42

R11



BS EN 16165\_C: PTV >36 Wet  
AS 4586: P5  
UNE-ENV 12633: Class 3

Komi Natural 2.OUT 40x120 . 15,75"x47,24"



# La gamma dei pezzi speciali

La gamma dei pezzi speciali sviluppati per il progetto 2.OUT fornisce un ulteriore ventaglio di possibilità per il mondo del gardening e dell'outdoor: scale, gradoni e angoli, tutti disponibili anche con soluzione antigocciolo "no drip".

## The range of trims

The range of trims developed for the 2.OUT project provides an additional array of possibilities for gardens and outdoor locations: stairs, steps and corners, all also available in "no drip" version.


## La gamme des pièces spéciales

La gamme des pièces spéciales faites pour le projet 2.OUT amplifie encore plus les possibilités pour l'univers du jardinage et de l'extérieur : escaliers, marches et angles, tous les éléments aussi avec solution anti-goutte « no drip ».

## Das Sortiment der Formteile


Das Sortiment der für 2.OUT entwickelten Formteile eröffnet weitere Möglichkeiten für Garten- und Outdoor-Projekte: Treppen, Stufenplatten und Ecken, die alle auch mit „No Drip“-Lösung erhältlich sind.

## Gradone toro




### Gradone toro lineare

40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"  
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"  
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"  
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"




### Gradone toro angolare DX

40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"  
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"  
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"  
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



### Gradone toro angolare SX

40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"  
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"  
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"  
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



### Gradone toro angolare INT SX-DX

40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"  
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"  
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"  
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



No drip

## Elemento L



### Elemento L lineare

40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"  
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"  
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"  
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"



### Elemento L angolare DX

40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"  
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"  
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"  
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"




### Elemento L angolare SX

40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"  
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"  
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"  
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"




## Gradone cover



### Gradone cover lineare

40x80x2cm  
15,75"x31,5"x0,78"




### Gradone cover angolare DX

40x80x2cm  
15,75"x31,5"x0,78"



### Gradone cover angolare SX

40x80x2cm  
15,75"x31,5"x0,78"



### Gradone cover angolare INT SX-DX

40x80x2cm  
15,75"x31,5"x0,78"



No drip

# COVER STEP continuità lungo tutta la superficie

Grazie alla grafica presente su tutta la superficie, le soluzioni COVER, ingegnerizzate direttamente da Fondovalle, uniscono alla completezza dei pezzi speciali un effetto estetico senza compromessi.

## Continuity over the entire surface

With patterning across the whole surface, COVER solutions, engineered in-house by Fondovalle, provide a complete range of trims with impeccable look.

## Continuité sur toute la surface

Avec leur texture graphique sur toute la surface, les solutions COVER, mises au point directement par Fondovalle, perfectionnent l'exhaustivité des pièces spéciales avec un effet esthétique sans compromis.

## Einheitliche Optik auf der gesamten Fläche

Durch ihre Oberflächenstruktur vereinendie direkt von Fondovalle entwickelten COVER-Lösungen ein umfassendes Sortiment an Formteilen mit einer kompromisslosen Optik.



# Pezzi speciali e imballi

Special trims and packages | Pièces spéciales et emballages | Formteile und Verpackungen



I pezzi speciali sono disponibili su richiesta.  
Trim tiles are available on request.  
Les pièces spéciales sont disponibles sur demande.  
Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich.

	Royal Travertino					Slaten Stone				Planeto				Background		Stone Lab	Jura Mood		
	Bianco Cross	Ebur Cross	Navona Cross	Griseo Cross	Fuscus Cross	White	Beige	Sand	Concrete	Venus	Moon	Mars	Jupiter	Cream	Cloud	Ceppo	Light	Nude	Natural
<b>Fondi</b>	ROT444	ROT441	ROT442	ROT443	ROT440	SLA095	SLA096	SLA097	SLA098	PNT176	PNT178	PNT177	PNT179	BAG144	BAG145	STL058	JUM104	JUM105	JUM106
Gradone toro lineare	ROT473	ROT452	ROT459	ROT466	ROT445	SLA099	SLA106	SLA113	SLA120	PNT183	PNT221	PNT202	PNT240	BAG146	BAG153	STL065	JUM107	JUM114	JUM121
Gradone toro ang. dx	ROT474	ROT453	ROT460	ROT467	ROT446	SLA100	SLA107	SLA114	SLA121	PNT184	PNT222	PNT203	PNT241	BAG147	BAG154	STL066	JUM108	JUM115	JUM122
Gradone toro ang. sx	ROT475	ROT454	ROT461	ROT468	ROT447	SLA101	SLA108	SLA115	SLA122	PNT185	PNT223	PNT204	PNT242	BAG148	BAG155	STL067	JUM109	JUM116	JUM123
Comp. gradone toro ang. interno	ROT476	ROT455	ROT462	ROT469	ROT448	SLA102	SLA109	SLA116	SLA123	PNT186	PNT224	PNT205	PNT243	BAG149	BAG156	STL068	JUM110	JUM117	JUM124
Gradone toro lin. nodrip										PNT187	PNT225	PNT206	PNT244						
Gradone toro ang. dx nodrip										PNT188	PNT226	PNT207	PNT245						
Gradone toro ang. sx nodrip										PNT189	PNT227	PNT208	PNT246						
Comp. gradone toro ang. interno nodrip										PNT190	PNT228	PNT209	PNT247						
Elemento L lin.	ROT477	ROT456	ROT463	ROT470	ROT449	SLA103	SLA110	SLA117	SLA124	PNT191	PNT229	PNT210	PNT248	BAG150	BAG157	STL069	JUM111	JUM118	JUM125
Elemento L ang. dx	ROT478	ROT457	ROT464	ROT471	ROT450	SLA104	SLA111	SLA118	SLA125	PNT192	PNT230	PNT211	PNT249	BAG151	BAG158	STL070	JUM112	JUM119	JUM126
Elemento L ang. sx	ROT479	ROT458	ROT465	ROT472	ROT451	SLA105	SLA112	SLA119	SLA126	PNT193	PNT231	PNT212	PNT250	BAG152	BAG159	STL071	JUM113	JUM120	JUM127
Gradone cover lin.										PNT194	PNT232	PNT213	PNT251						
Gradone cover ang. dx										PNT195	PNT233	PNT214	PNT252						
Gradone cover ang. sx										PNT196	PNT234	PNT215	PNT253						
Comp. gradone cover ang. interno										PNT197	PNT235	PNT216	PNT254						
Gradone cover lin. nodrip										PNT198	PNT236	PNT217	PNT255						
Gradone cover ang. dx nodrip										PNT199	PNT237	PNT218	PNT256						
Gradone cover ang. sx nodrip										PNT200	PNT238	PNT219	PNT257						
Comp. gradone cover ang. interno nodrip										PNT201	PNT239	PNT220	PNT258						

Pigmento			Portland			Urban Craft	Komi	
Gesso	Fango	Polvere	Jordan	Hood	Lassen	Plaster	Natural	Original
PGM132	PGM131	PGM133	PTL299	PTL298	PTL300	UBC058	KOM135	KOM136
PGM153	PGM134	PGM173	PTL321	PTL303	PTL340	UBC059	KOM144	KOM151
PGM154	PGM135	PGM174	PTL322	PTL304	PTL341	UBC060	KOM145	KOM152
PGM155	PGM136	PGM175	PTL323	PTL305	PTL342	UBC061	KOM146	KOM153
PGM156	PGM137	PGM176	PTL324	PTL302	PTL343	UBC062	KOM147	KOM154
PGM157	PGM138	PGM177	PTL325	PTL306	PTL344			
PGM158	PGM139	PGM178	PTL326	PTL307	PTL345			
PGM159	PGM140	PGM179	PTL327	PTL308	PTL346			
PGM160	PGM141	PGM180	PTL328	PTL309	PTL347			
PGM161	PGM142	PGM181	PTL329	PTL310	PTL348	UBC063	KOM148	KOM155
PGM162	PGM143	PGM182	PTL330	PTL311	PTL349	UBC064	KOM149	KOM156
PGM163	PGM144	PGM183	PTL331	PTL312	PTL350	UBC065	KOM150	KOM157
PGM164	PGM145	PGM184	PTL332	PTL313	PTL351			
PGM166	PGM146	PGM185	PTL333	PTL314	PTL352			
PGM167	PGM147	PGM186	PTL334	PTL315	PTL353			
PGM168	PGM148	PGM187	PTL335	PTL316	PTL354			
PGM169	PGM149	PGM188	PTL336	PTL317	PTL355			
PGM170	PGM150	PGM189	PTL337	PTL318	PTL356			
PGM171	PGM151	PGM190	PTL338	PTL319	PTL357			
PGM172	PGM152	PGM191	PTL339	PTL320	PTL358			

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet
Fondi 80x80	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00
Fondi 100x100	1	2,00	44,00	24	48,00	1056,00
Fondi 40x120	2	0,96	42,62	24	23,04	1022,88
Fondi 60x120	1	0,72	28,00	32	23,40	896,00
40x80x2 Gradone toro lineare	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro lineare	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro lineare	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro lineare	1		28,00			
40x80x2 Gradone toro ang. dx	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro ang. dx	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro ang. dx	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro ang. dx	1		28,00			
40x80x2 Gradone toro ang. sx	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro ang. sx	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro ang. sx	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro ang. sx	1		28,00			
40x80x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		30,50			
40x100x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		35,20			
40x120x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		42,60			
60x120x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		56,00			
40x80x2 Gradone toro lin. nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone toro ang. dx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone toro ang. sx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone toro ang. interno nodrip	2		30,50			
40x80x5 Elemento L lineare	1		17,17			
40x100x5 Elemento L lineare	1		19,70			
40x120x5 Elemento L lineare	1		23,90			
60x120x5 Elemento L lineare	1		28,00			
40x80x5 Elemento L angolare dx	1		18,12			
40x100x5 Elemento L angolare dx	1		19,70			
40x120x5 Elemento L angolare dx	1		23,90			
60x120x5 Elemento L angolare dx	1		28,00			
40x80x5 Elemento L angolare sx	1		18,12			
40x100x5 Elemento L angolare sx	1		19,70			
40x120x5 Elemento L angolare sx	1		23,90			
60x120x5 Elemento L angolare sx	1		28,00			
40x80x2 Gradone cover lin.	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. dx	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. sx	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone cover ang. interno	2		30,50			
40x80x2 Gradone cover lin. nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. dx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. sx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone cover ang. interno nodrip	2		30,50			

solo scatole complete  
complete boxes only  
à la boîte complète  
nur kartonsweise

# Certificazioni

## Certifications | Certifications | Zertifizierungen

### Certificazioni ambientali

Environmental Certifications | Certifications Environnementales | Zertifizierungen Umwelt

### certificazione ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 certification | certification ISO 9001:2015 |  
zertifizierung ISO 9001:2015

La Certificazione ISO 9001:2015 sviluppata dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO o International Organization for Standardization), fornisce linee guida e norme utili nel raggiungimento di standard universalmente riconosciuti, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi. | ISO 9001:2015, developed by the International Organization for Standardization, provides guidelines and rules for the establishment of universally recognised standards, with a view to achieving continuous process improvement. | La Certification ISO:9001:2015, élaborée par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), fournit des lignes directrices et des règles utiles pour atteindre des normes universellement reconnues, dans une optique d'amélioration continue des processus. | Die ISO-Zertifizierung: 9001:2015, entwickelt von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO oder International Organization for Standardization), liefert Richtlinien und Standards, die zur Erreichung allgemein anerkannte Standards im Hinblick auf eine kontinuierliche Prozessverbesserung nützlich sind.



### EMAS

#### (Eco-Management and Audit Scheme)

È un sistema comunitario di ecogestione e audit creato dalla Comunità Europea, a cui possono aderire volontariamente le imprese che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale, fornendo alle organizzazioni e ad altri soggetti informazioni sulle proprie prestazioni. L'azienda deve elaborare un proprio sistema di gestione ambientale (SGA) basato sulla norma ISO 14001:2004 e deve rilasciare una Dichiarazione Ambientale pubblica in cui la qualità del prodotto e il processo produttivo risultino conformi a uno sviluppo economico sostenibile. | This EU-created eco-management and audit scheme is open, voluntarily, to any companies wishing to commit to assessing and improving their environmental efficiency; once they have joined, the scheme provides organisations and any other parties seeking information with details of their performance. The company must develop its own environmental management system (EMS) based on ISO standard 14001:2004 and must issue a public environmental declaration, stating that the quality of the product and the production process comply with sustainable economic development. | Il s'agit d'un système communautaire de gestion environnemental et d'audit créé par la Communauté européenne, auquel peuvent adhérer volontairement les entreprises qui souhaitent s'engager à évaluer et à améliorer leur efficacité environnementale, en fournissant aux organisations et à d'autres parties prenantes des informations sur leurs performances. L'entreprise doit élaborer son propre système de gestion environnementale (SGE) basé sur la norme ISO 14001:2004 et doit publier une Déclaration Environnementale publique dans laquelle la qualité du produit et le processus de production sont conformes à un développement économique durable. | Dabei handelt es sich um ein von der Europäischen Gemeinschaft geschaffenes gemeinschaftliches Umweltmanagement- und Auditsystem, dem Unternehmen, die sich zur Bewertung und Verbesserung ihrer Umwelteffizienz verpflichten möchten, freiwillig beitreten können und Organisationen und anderen Akteuren Informationen über ihre Leistung liefern. Das Unternehmen muss ein eigenes Umwelt-Managementsystem (EMS) auf Basis der Norm ISO 14001:2004 entwickeln und eine öffentliche Umwelterklärung ausstellen, in der die Qualität des Produkts und des Produktionsprozesses einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung entsprechen.



### emissioni di COV nell'atmosfera

Emissions into the atmosphere | émission dans l'air intérieur |  
Emissionen in die Atmosphäre

Tutte le collezioni di Ceramica Fondovalle hanno ottenuto A+ | All Ceramica Fondovalle's collections have obtained A+ | Toutes les collections de Ceramica Fondovalle ont obtenu A+ | Alle Kollektionen von Ceramica Fondovalle haben A+ erhalten



### UNI EN ISO 14001:2015

#### sistema di gestione ambientale

Environmental management system | Système de gestion environnementale |  
Umwelt-Managementsystem

La certificazione ISO 14001 attesta i requisiti di un sistema di gestione ambientale adeguato che l'azienda utilizza in modo sistematico per migliorare le proprie prestazioni e ridurre gli impatti ambientali della propria attività. | ISO 14001 certification demonstrates that the company adopts an appropriate environmental management system to improve its performance and reduce the environmental impacts of its business. | La certification ISO 14001 atteste des exigences d'un système de management environnemental adéquat que l'entreprise utilise systématiquement pour améliorer ses performances et réduire les impacts environnementaux de son activité. | Die Zertifizierung ISO 14001 bescheinigt die Anforderungen an ein angemessenes Umwelt-Managementsystem, das das Unternehmen systematisch anwendet, um seine Leistung zu verbessern und die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeit zu reduzieren.



### Good Phytosanitary Practices

I marchi commerciali di Italcer sono inseriti nel Registro delle Aziende Qualificate per il rispetto delle Linee Guida del programma "Good Phytosanitary Practices (GPP)", uno standard finalizzato al miglioramento delle pratiche fitosanitarie per procedure di spedizione di container verso gli Stati Uniti. | Italcer's trademarks are included in the Register of Qualified Companies for ensuring compliance with the Guidelines of the "Good Phytosanitary Practices (GPP)" program, a Standard aimed at improving phytosanitary practices for container shipping procedures to the United States. | Ceramica Rondine, with a view to facilitating deliveries to the United States, has adhered to the guidelines of the Good Phytosanitary Practices programme of the Certiquality Inspection Body. This is a specific, relevant move that places Ceramica Rondine on the Register of Qualified Companies, and is an important step towards improving deliveries towards the USA and the timescales required. | Les marques commerciales d'Italcer figurent dans le registre des entreprises soumises au respect des directives du programme « Good Phytosanitary Practices (GPP) », une norme visant à améliorer les pratiques phytosanitaires dans le cadre des procédures d'expédition de containers vers les États-Unis. | Die Marken von Italcer sind im Verzeichnis qualifizierter Unternehmen für die Einhaltung der Leitlinien der des Programms „Good Phytosanitary Practices (GPP)“ eingetragen. Dieser Standard bezweckt die Verbesserung der Pflanzenschutzpraxis bei Containerversandverfahren in die Vereinigten Staaten.

### Certificazioni di prodotto

Product Certifications | Certifications Du Produit | Produktzertifizierungen



### marcatatura CE

CE Mark | Marquage CE | CE-Kennzeichnung

La marcatatura CE garantisce la conformità di prodotto ai requisiti essenziali in ordine alla sicurezza del prodotto e alla salute dell'utilizzatore. | The CE mark guarantees product compliance with the essential requirements concerning product safety and user health. | Le marquage CE garantit la conformité du produit aux exigences essentielles concernant la sécurité du produit et la santé de l'utilisateur. | Die CE-Kennzeichnung garantiert die Konformität des Produktes mit den grundlegenden Anforderungen an die Produktsicherheit und die Gesundheit des Anwenders.



### dichiarazione MOCA

Declaration of compliance for FCMs | Déclaration MOCA | Erklärung MOCA

La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è il documento che garantisce il rispetto delle disposizioni del regolamento 1935/2004/CE per tutti i prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti ed ha lo scopo di attestare che vengano rispettate caratteristiche obbligatorie nell'ambito della sicurezza igienico-sanitaria. | The declaration of compliance for FCMs (Food Contact Materials) is the document that guarantees compliance with the provisions of EU Regulation 1935/2004/EC for all products intended to come into contact with food. Its purpose is to certify that specific requirements in the field of health and hygiene safety are met. | La Déclaration de Conformité pour les MOCA (Matériaux et Objets en Contact avec les Aliments) est le document qui garantit le respect des dispositions du règlement 1935/2004/CE pour tous les produits destinés à entrer en contact avec les aliments et vise à attester que les caractéristiques obligatoires sont respectées dans le domaine de la sécurité hygiénique et sanitaire. | Die Konformitätserklärung für MOCA (Materialien und Gegenstände im Kontakt zu Lebensmitteln) ist das Dokument, das die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 1935/2004/EG für alle Produkte garantiert, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu gelangen, und die Aufgabe hat, zu bescheinigen, dass diese obligatorischen Eigenschaften im Bereich Gesundheit und Hygiene eingehalten werden.



### SASO - certificazione SQM

SASO - SQM Certification | SASO - Certification SQM |  
SASO - Zertifizierung SQM

Certificazione di qualità SQM (Saso Quality Mark), riconosciuta da ente saudita di certificazione, finalizzata all'esportazione di prodotti in Arabia Saudita, importante sbocco commerciale del Middle-East. | SQM (Saso Quality Mark) quality certification, awarded by a Saudi certification body for the purposes of exporting products to Saudi Arabia, which is a significant market in the Middle-East. | Certification de qualité SQM (Saso Quality Mark), reconnue par l'organisme de certification saoudien, pour l'exportation de produits vers l'Arabie Saoudite, un important débouché commercial au Moyen-Orient. | SQM-Qualitätszertifizierung (Saso Quality Mark), die von einer saudischen Zertifizierungsstelle anerkannt wird und auf den Export von Produkten nach Saudi-Arabien abzielt, einem wichtigen Handelsplatz im Nahen Osten.



CHINA  
COMPULSORY  
CERTIFICATE

放射性水平：A 类

### certificazione CCC

CCC Certification | Certification CCC | CCC-Zertifizierung


Il Certificato Cinese Obbligatorio, conosciuto con l'acronimo CCC (China Compulsory Certification) è un marchio di sicurezza necessario per molti prodotti che accedono al mercato cinese e garantisce un basso contenuto di radio isotopi delle materie prime. | The China Compulsory Certificate (known by the acronym 'CCC') is a safety mark which is required for many products entering the Chinese market and which guarantees that the raw materials used have a low radioisotope content. | La Certification Obligatoire Chinoise, connue sous l'acronyme CCC (China Compulsory Certification), est un label de sécurité requis pour de nombreux produits entrant sur le marché chinois et garantissant une faible teneur en radio-isotopes des matières premières. | Die obligatorische Zertifizierung, bekannt unter dem Akronym CCC (China Compulsory Certification), ist ein notwendiges Sicherheitszeichen für viele Produkte, die auf den chinesischen Markt kommen und garantiert einen niedrigen Radioisotopengehalt der Rohstoffe.



### certificazione ItalyX

ItalyX Certification | Certification ItalyX | ItalyX-Zertifizierung

Certificazione per le aziende che rappresentano i valori dell'italianità: ricerca della qualità, stile, cura del dettaglio e creatività; favorire lo sviluppo delle filiere produttive italiane e la loro competitività. Promosso da Il Sole 24 Ore in partnership con Confindustria. | Certification for companies that represent the values of being Italian: pursuit of quality, style, attention to detail and creativity; promoting the development of Italian production chains and their competitiveness. Promoted by Il Sole 24 Ore in partnership with Confindustria. | Certification pour les entreprises qui représentent les valeurs de l'italianité : recherche de la qualité, du style, de l'attention aux détails et de la créativité ; promotion du développement des chaînes de production italiennes et de leur compétitivité. Promu par Il Sole 24 Ore en partenariat avec Confindustria. | Zertifizierung für Unternehmen, die die Werte des Italienischen verkörpern: Streben nach Qualität, Stil, Liebe zum Detail und Kreativität; Förderung der Entwicklung italienischer Produktionsketten und ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Gefördert von Il Sole 24 Ore in Partnerschaft mit Confindustria.



Certifications download

# Caratteristiche Tecniche



2cm

## Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
<b>Lunghezza e larghezza</b>   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite  <b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke  <b>Rettilineità degli spigoli</b>   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten  <b>Ortogonalità</b>   Rectangularity   Orthogonalité  <b>Planarità</b>   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit  <b>Qualità della superficie</b>   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme / Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform		
<b>Assorbimento d'acqua</b>   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza alla flessione</b>   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>Modulo di rottura</b>   Modulus of rupture   Module de rupture   Bruchlast <b>R average ≥ 35 N/mm2</b> <b>R min ≥ 32 N/mm2</b>	h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm2		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		<b>Sforzo di rottura</b>   Breaking strength   Effort de rupture   Bruchkraft <b>h ≥ 7,5 mm; S &gt; 1300 N/mm2</b> <b>h &lt; 7,5 mm; S &gt; 700 N/mm2</b>	h = 2 cm; S > 9000 N/mm2		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b>   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm <sup>3</sup>	h = 2 cm V ≤ 145 mm <sup>3</sup>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig		Conforme / Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza al gelo</b>   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza all'attacco chimico</b>   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien <b>Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione</b>   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte <b>B minimo</b>   B minimum   Mind. B	A; LA; HA		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza alle macchie</b>   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	<b>Valori dichiarati</b>   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte		Conforme   Compliant   Conforme   Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
<b>Resistenza dei colori alla luce</b>   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung	UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A + B + C		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza allo scivolamento</b>   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung	UNI EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	<b>R 11*</b> Background, Jura Mood, Komi, Planeto, Portland, Royal Travertino, Slaten Stone <b>R 12*</b> Stone Lab, Urban Craft <b>R 13*</b> Pigmento		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b>   Skid resistance_D-COF   Résistance au glissement_D-COF   Rutschhemmung_D-COF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza allo scivolamento_PENDULUM</b>   Skid resistance_PENDULUM   Résistance au glissement_PENDULUM   Rutschhemmung_PENDULUM	BS EN 16165_C	PTV	dry rubber 4S: ≥ 36 * wet rubber 4S: ≥ 36 *		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
			<b>P0 &lt;12</b> very high risk <b>P1 12-24</b> high risk <b>P2 25-34</b> medium-high risk <b>P3 35-44</b> medium risk <b>P4 45-54</b> low risk <b>P5 &gt;54</b> very low risk		
		AS 4586	P5 *		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
<b>Resistenza al fuoco</b>   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNE-ENV 12633	class 0 <15 class 1 15-35 class 2 35-45 class 3 >45	Class 3 *		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		EN 13501 (rev. 2005)	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente A1 FL   Resistant A1 FL   Résistant A1 FL   Widerstandsfähig A1 FL	

\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo. | Declared values obtained by laboratory tests. They might vary depending on the production batch.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

# FONDOVALLE


Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD



# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)